

14 - 908 エアーサンジングは、当社の硝化綿クリヤーラッカーのエアゾールタイプです。
あらゆる木製品のクリヤー仕上げの補修用として使用できます。
優雅な格調高い感覚の仕上げが、手軽に得られます。

コード・No品名

14 - 908 AFエアーサンジング

系 統

硝化綿下塗り塗料エアゾール型

用 途

一般木工、工芸品、家具、キャビネットその他の家庭用品 など

使用方法

- (1) 被塗装面の汚れを落としてから塗装して下さい。塗装箇所を#500耐水ペーパーおよびスチールウールで軽く研磨していただきますと、尚一層良好な仕上がりとなります。
- (2) エアーフラットのノズルを被塗装面に直角にし、約20～25cm程度離して吹きつけてください。
- (3) 使い終わりましたら缶を逆さまにし、もう一度ノズルを押ししてノズルの中に残っている塗料を出し切って下さい。(ノズルの中に塗料が残っているとノズル内で塗料が固まり次回使用する際に塗料がでなくなる場合があります)

種 類

コード	品 名	備 考
14 - 908	AFエアーサンジング	通 年 型

乾燥時間

15～20分 (20)

取り扱い
上の注意

有機溶剤を使用しておりますから、塗装する室内の換気に充分注意して下さい。
引火性のある有機溶剤類を使用しておりますから、火気に対し(充填ガスが強燃性)充分に地優位して下さい。

温度が40 になるところに保管しないで下さい。

人体に向けて噴射しないこと。

使用後の空缶を火中に投じないこと。

荷 姿

300cc