

46 - 90 バイナックマルチは多種類の塗料に混合が可能な防菌・防カビ添加剤です。お手持ちの塗料が簡単に防菌・防カビ塗料になります。また素材に直接含浸、塗布も可能です。

コード No 品名 46 - 90 バイナックマルチ

用 途 各種木工塗料（ラッカー・ウレタン・UV塗料）への添加及び木材への塗布

使用シンナー 各種塗料の専用シンナー

使用方法

(1) 各種塗料に混合する場合

調合方法	ラッカー系塗料ベース 100	:	バイナックマルチ 10
	ウレタン系塗料 A/B混合ベース 100	:	バイナックマルチ 10
塗装方法	使用した塗料ベースの仕様に準じて行ってください。		

(2) 木材そのものを処理する場合

調合方法	バイナックマルチ 100 : ラッカーシンナー及びウレタンシンナー 1000 ~ 2000
塗装方法	刷毛塗り及びディッピング
次工程	20、湿度65%で20分以上放置
適正塗布量	50 ~ 60 g / m ²

使用上の注意

- (1) 有機溶剤を使用しておりますので塗装する室内の換気や火気には十分注意してください。
- (2) 使用前に缶を良く振ってからご使用ください。
- (3) 使用後は缶の蓋を良く閉めてください。
- (4) ラッカー・ウレタン・UV塗料以外の塗料系への添加はお勧めいたしかねます。