

発行日：2016年05月02日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：ノンブラ 11-09

製品番号(SDS NO)：00103640001796-1

製品種類：

硝化綿塗料用シンナー

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途：ノンブラ用

供給者情報詳細

供給者：ユニオンペイント株式会社

住所：茨城県北相馬郡利根町押戸1650-1

担当部署：技術

電話番号：0297-61-8033

FAX：0297-68-9730

2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素

GHS分類

物理化学的危険性

引火性液体：区分 4

健康に対する有害性

眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性：区分 2

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分 3(麻醉作用)

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：区分 1

GHSラベル要素



注意喚起語：危険

危険有害性情報

可燃性液体

強い眼刺激

眠気又はめまいのおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

物理的及び化学的危険性

高温になると引火、燃焼する恐れがある。

3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別：

混合物

成分名	含有量(%)	CAS No.	化管法政令番号
3メチル3メトキシブタノール	50 - 55	56539-66-3	-
エチレングリコールモノターシャリーブチルエーテル	50 - 55	7580-85-0	-

4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

火災の場合は泡、粉末、炭酸ガスを使用すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

適切な保護具を着用する。

着火源を取除くとともに換気を行う。

着火した場合に備えて、適切な消火器を準備する。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

掃き集めて、容器に回収する。

多量に流出した場合、盛土で囲ってのち処理する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

(火災・爆発の防止)

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。ー禁煙。

安全取扱注意事項

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

保護手袋及び保護面を着用すること。

保護眼鏡/保護面を着用すること。

周辺で火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。

作業中は、帯電防止型の作業服、靴を使用する。

工具は火花防止型のものを使用する。

静電気対策のため、装置等は設置し、電気機器類は防爆型(安全増型)を使用する。

配合禁忌等、安全な保管条件

適切な保管条件

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。涼しいところに置くこと。

火気。熱源から遠ざけて保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度データなし

- 許容濃度
 - 日本産衛学会関連許容濃度データなし
- ばく露防止
 - 設備対策
 - 取扱い設備は防爆型を使用する。
 - 排気装置を付けて、蒸気が滞留しないようにする。
 - 液体の輸送、汲み取り、拡販等の装置についてはアースをとるように設備すること。
 - 取扱い場所の近くには、高温、発火源となるものが置かれないような設備とすること。
- 保護具
 - 手の保護具
 - 保護手袋を着用する。
 - 眼の保護具
 - 保護眼鏡/顔面保護具を着用する。
 - 皮膚及び身体の保護具
 - 保護衣を着用する。
- 衛生対策
 - 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

9. 物理的及び化学的性質
- 基本的な物理的及び化学的性質に関する情報
- 物理的状态
- 形状：液体
 - 色：無色透明
 - 臭い：溶剤臭
- 物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲
- 初留点/沸点：35°C <
 - 引火点：67°C
 - 自然発火温度：244°C
 - 比重/密度: 0.914
- 溶解度
- 水に対する溶解度：溶ける

10. 安定性及び反応性
- 化学的安定性
- 通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

11. 有害性情報
- 毒性学的影響に関する情報
- 急性毒性
- 急性毒性(経口)
 - [日本公表根拠データ]
 - (3メチル3メトキシブタノール)
 - rat LD50=4400 mg/kg (OECD TG401; GLP) (SIDS Access on May 2012)
- 局所効果
- 眼に対する重篤な損傷・刺激性
 - [日本公表根拠データ]
 - (3メチル3メトキシブタノール)
 - ラビット 中等度の刺激性 (SIDS (Access on May. 2012))
- 感作性データなし
- 生殖細胞変異原性データなし

発がん性データなし
 催奇形性データなし
 生殖毒性データなし
 短期ばく露による即時影響、長期ばく露による遅延/慢性影響
 特定標的臓器毒性
 特定標的臓器毒性(単回ばく露)
 [区分3(麻酔作用)]
 [日本公表根拠データ]
 (エチレングリコールモノターシャリーブチルエーテル) 麻酔作用 (厚労省既存化学物質毒性データベース, 2013)
 特定標的臓器毒性(反復ばく露)
 [区分1]
 [日本公表根拠データ]
 (エチレングリコールモノターシャリーブチルエーテル) 血液系 (厚労省既存化学物質毒性データベース, 2013)
 吸引力呼吸器有害性データなし

12. 環境影響情報

生態毒性
 水生毒性
 水生毒性(急性) 成分データ
 [日本公表根拠データ]
 (エチレングリコールモノターシャリーブチルエーテル)
 藻類(*Scenedesmus subspicatus*) ErC50 > 866 mg/L/72hr (SIDS, 2005)
 水生毒性(長期間) 成分データ
 [日本公表根拠データ]
 (エチレングリコールモノターシャリーブチルエーテル)
 藻類(*Pseudokirchneriella subcapitata*) NOEC(r) = 23 mg/L/72hr (環境庁生態影響試験, 2000)
 水溶解度
 (エチレングリコールモノターシャリーブチルエーテル)
 難水溶性でない (> 10 g/100ml (SIDS, 2005))
 残留性・分解性
 (3メチル3メトキシブタノール)
 BODによる分解度: 110% (既存点検, 2003)
 (エチレングリコールモノターシャリーブチルエーテル)
 急速分解性でない (難分解性, BODによる分解度: 6% (既存点検, 2001; SIDS, 2005))
 生体蓄積性
 (3メチル3メトキシブタノール)
 log Kow=0.18 (SIDS, 2005)
 土壌中の移動性
 漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いに注意する。特に製品や洗淨水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。
 オゾン層破壊物質データなし

13. 廃棄上の注意

廃棄物の処理方法

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。
 廃塗料などを焼却処理する場合には、珪藻土等に吸着させて開放型の焼却炉で少量ずつ焼却する。または焼却炉の火室へ噴霧し焼却する。ただし、ダイオキシンなどの有害ガスが発生する恐れがある場合には、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理すること。
 特別管理産業廃棄物(廃油)に該当するので、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

汚染容器及び包装

空容器は内容物を完全に除去してから処分する。
許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

14. 輸送上の注意**国連番号、国連分類**

国連番号: 1263

品名(国連輸送名):

塗料又は塗料関連物質

国連分類(輸送における危険有害性クラス): 3

容器等級: PG I

指針番号: 128

特別の安全対策

取り扱いおよび保管上の注意の項の記載に従うこと。

容器の漏れの無いことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。

消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められた輸送方法に従うこと。

船舶安全法に定めるところに従うこと。

航空法に定めるところに従うこと。

バルク輸送におけるMARPOL条約附属書II 改訂有害液体物質及びIBCコード

有害液体物質(Z類)

3メチル3メトキシブタノール

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

有機溶剤等に該当しない製品

労働安全衛生法に該当しない。

化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。

消防法

第4類 引火性液体第2石油類 危険等級 III

化審法に該当しない。

16. その他の情報**参考文献**

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 18th edit., 2013 UN

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012)

2012 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK(US DOT)

2015 TLVs and BEIs. (ACGIH)

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

JIS Z 7253 (2012年)

JIS Z 7252 (2014年)

2015 許容濃度等の勧告(日本産業衛生学会)

Supplier's data/information

責任の限定について

この情報はこの特定の材料に関するものであり、この材料が他の材料と組み合わせられたり、処理されたときは無効です。この情報を自分自身の独特な取扱いに適合させ完全に満足できるものとする責任はユーザーにあります。

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の実用性を対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データです。