

タフウッドステインは油性の浸透性の良い着色塗料です。木材によく浸透し、カビ、腐れ、害虫などから守ります。

コードNo 54ライン タフウッドステイン  
品名

製品の種類 54 - 11 クリヤー 54 - 12 ピニー 54 - 13 カスタニ  
54 - 14 チーク 54 - 15 ウォールナット 54 - 16 マホガニー  
54 - 17 オリーブ 54 - 18 エボニ

系 統 顔料系素地着色剤

用 途 建築木部内外装全般

使用方法 タフウッドステインは希釈せずにそのまま塗装してください。塗布量は40g  
～80g/m<sup>2</sup>です。また針葉樹材などの吸い込みの激しい材にはタフウッドス  
テインクリヤーを下塗りして下さい。

乾燥時間 4～24時間(20 )

- 使用上の注意
- (1) 顔料の沈殿がありますので、使用前に良く攪拌(棒などで)してください。
  - (2) 素材の種類、吸い込み程度、塗装条件によって色の差異がでることがありますので、予め試し塗りをして色を確認してからご使用ください。
  - (3) 希釈せず、そのまま刷毛塗りしてください。
  - (4) 湿っている木材や塗装してある木材には適合しません。
  - (5) タフウッドステインクリヤー(54-11)は単独では屋外に使用しないで下さい。
  - (6) 塗装時はマスク、メガネ、手袋などの保護具を着用してください。
  - (7) ご使用の際は缶に記載の注意事項を良くお読み下さい。
  - (8) 指定色の受注は1色につき、16L、10缶よりお引き受け致します。価格、納期は営業担当までご相談下さい。
  - (9) 危険物有害情報については製品安全データシート(MSDS)を参照してください。